

NOTAT

Til eResept
Fra Espen Stranger Seland, KITH
Dato 24.9.2010

RESH-ID i eResept

Bruk av RESH-ID for identifisering av parter i spesialisthelsetjenesten

1. Bakgrunn

eResept har et behov for å identifisere parter i spesialisthelsetjenesten på helseforetaknivå til bruk sammen med spesielle vilkår for legemiddelforskrivning.

1.1. Om RESH-ID

Nasjonalt register over enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH): Oversikt over alle organisatoriske enheter innen spesialisthelsetjenesten, klassifisert med kodeverkene i OK 2007.ⁱ

2. Bruk

Autorativ kilde for RESH-ID er databasen FRESH som er drevet av Norsk Helsenett (NHN). NHN tilbyr en database for nedlasting, samt forskjellige tjenester knyttet til oppdatering og søk i FRESH.ⁱⁱ

Det bør etterstrebes å hente oppdaterte data så direkte som mulig fra den autorative kilden.

2.1. Subsett

For eResept er det behov for et mindre undersett (ca 20-30 av totalt over 16.000 oppføringer i FRESH). Det er forfatterne av ovennevnte vilkår som er kilde for dette undersett. Undersettet bør oppgis som en del av meldingsdokumentasjonen for eResept der dette skal benyttes.

Kodeverket 7428 *Institusjonsidentifikasjon i HPR*ⁱⁱⁱ kan være en representasjon av dette undersettet, men skal ikke benyttes direkte.

2.2. Bruk innenfor elektronisk samhandling

2.2.1. Felleskomponent Ident

For å identifisere og bruke en RESH-ID skal kodeverk med eller *9051 ID-typer for organisatoriske enheter*^{iv} benyttes sammen med felleskomponenten *Ident*. Alternativt kan det benyttes *8268 Type identifikator*^v der dette er tatt i bruk.

Eksempel med bruk av felleskomponent Ident med Akershus universitetssykehus HF:

```
<Ident>
  <Id>100089</Id>
  <TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="RSH " DN="Nasjonalt register over enheter i
spesialisthelsetjenesten (RESH-ID)"/>
</Ident>
```

2.2.2. Direkte (CV)

Skal man oppgi direkte at man benytter RESH-ID i datatype CV skal kodeverks-OID *3512 Nasjonalt register over enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH)*.

Med bruk av CV direkte benyttes følgende felter fra NHN-FRESH-databasen:

RESH_ID i attributtet V

LOKALT_NAVN i attributtet DN.

Eksempel:

```
<InstitusjonsID S="2.16.578.1.12.4.1.1.3512 V="100089" DN="Akershus universitetssykehus
HF" />
```

ⁱNasjonalt register over enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) (OID=3512)

<http://www.volven.no/produkt.asp?id=125481&catID=3&subID=8>

ⁱⁱ NHN-FRESH <http://www.nhn.no/tjenester/nhn-fresh>

ⁱⁱⁱ Institusjonsidentifikasjon i HPR (OID=7428)

<http://www.volven.no/produkt.asp?id=125719&subID=8&catID=3&oid=7428>

^{iv} ID-typer for organisatoriske enheter (OID=9051)

<http://www.volven.no/produkt.asp?id=125948&catID=3&subID=8>

^v Type identifikator (OID=8268) <http://www.volven.no/produkt.asp?id=125923&catID=3&subID=8>